


Варианты комплектаций тумб инструментальных TROLEX

Тумба инструментальная TROLEX 04 XS



Габаритные размеры, мм: 8950xШ660xГ470 (без ручки)
 Число выдвижных ящиков: 3 шт, из них полезной высотой 65 мм - 1шт, 135 мм -1 шт.
 165 мм - 1 шт.
 Внизу имеется секция с отдельной дверью и замком запирания, которая в открытом положении задвигается во внутрь, полезные габариты секции B300xШ530xГ400
 Полезная площадь ящиков Ш527xГ374 мм=31Ex22E. Подходят для модульной системы органайзеров. Каждый ящик содержит антискользящий коврик
 Корпус сборный на тяговых заклепках состоящий из несущего каркаса, изготовленного из стали 1,2 мм и стенок из стали толщиной 0,8 мм
 Колеса: 2 поворотных d=100 мм одно из них со стояночным тормозом и 2 неповоротных колеса d=150 мм, выступающих за плоскость тележки, обеспечивают высокую устойчивость
 Ручка для передвижения тумбы из стальной трубы d=30 мм с пластиковым покрытием и элементами крепления из полипропиленовой пленки, крепится к каркасу тумбы винтами с одной стороны
 Лоток тележки укомплектован рифленым ковриком из МБС резины толщиной 4 мм
 Боковые стенки имеют квадратную перфорацию 9x9 мм с шагом 37 мм для установки держателей и крючков для инструмента и один лоток для хранения различных емкостей



Артикул

83-0004-XS

Тумба инструментальная TROLEX 05 XS



Габаритные размеры, мм: 8950xШ660xГ470 (без ручки)
 Число выдвижных ящиков: 5 шт, из них полезной высотой 65 мм - 1 шт, 135 мм -1 шт.
 165 мм - 3 шт.
 Полезная площадь ящиков Ш527xГ374 мм=31Ex22E. Подходят для модульной системы органайзеров. Каждый ящик содержит антискользящий коврик
 Корпус сборный на тяговых заклепках состоящий из несущего каркаса, изготовленного из стали 1,2 мм и стенок из стали толщиной 0,8 мм
 Колеса: 2 поворотных d=100 мм одно из них со стояночным тормозом и 2 неповоротных колеса d=150 мм, выступающих за плоскость тележки, обеспечивают высокую устойчивость
 Ручка для передвижения тумбы из стальной трубы d=30 мм с пластиковым покрытием и элементами крепления из полипропиленовой пленки, крепится к каркасу тумбы винтами с одной стороны
 Лоток тележки укомплектован рифленым ковриком из МБС резины толщиной 4 мм
 Боковые стенки имеют квадратную перфорацию 9x9 мм с шагом 37 мм для установки держателей и крючков для инструмента и один лоток для хранения различных емкостей



Артикул

83-0005-XS

Тумба инструментальная TROLEX 06 XS



Габаритные размеры, мм: 8950xШ660xГ470 (без ручки)
 Число выдвижных ящиков: 6 шт, из них полезной высотой 65 мм - 2 шт, 135 мм -3 шт.
 165 мм - 1 шт.
 Полезная площадь ящиков Ш527xГ374 мм=31Ex22E. Подходят для модульной системы органайзеров. Каждый ящик содержит антискользящий коврик
 Корпус сборный на тяговых заклепках состоящий из несущего каркаса, изготовленного из стали 1,2 мм и стенок из стали толщиной 0,8 мм
 Колеса: 2 поворотных d=100 мм одно из них со стояночным тормозом и 2 неповоротных колеса d=150 мм, выступающих за плоскость тележки, обеспечивают высокую устойчивость
 Ручка для передвижения тумбы из стальной трубы d=30 мм с пластиковым покрытием и элементами крепления из полипропиленовой пленки, крепится к каркасу тумбы винтами с одной стороны
 Лоток тележки укомплектован рифленым ковриком из МБС резины толщиной 4 мм
 Боковые стенки имеют квадратную перфорацию 9x9 мм с шагом 37 мм для установки держателей и крючков для инструмента и один лоток для хранения различных емкостей



Артикул

83-0006-XS

Варианты комплектаций тумб инструментальных TROLEX

Тумба инструментальная TROLEX 07 XS



Габаритные размеры, мм: 8950xШ660xГ470 (без ручки)
 Число выдвижных ящиков: 7 шт, из них полезной высотой 65 мм - 4 шт, 135 мм -2 шт.
 165 мм - 1 шт.
 Полезная площадь ящиков Ш527xГ374 мм=31Ex22E. Подходит для модульной системы органайзеров. Каждый ящик содержит антискользящий коврик
 Корпус сборный на тяговых заклепках состоящий из несущего каркаса, изготовленного из стали 1,2 мм и стенок из стали толщиной 0,8 мм
 Колеса: 2 поворотных d=100 мм одно из них со стояночным тормозом и 2 неповоротных колеса d=150 мм, выступающих за плоскость тележки, обеспечивают высокую устойчивость
 Ручка для передвижения тумбы из стальной трубы d=30 мм с пластиковым покрытием и элементами крепления из полипропиленовой пленки, крепится к каркасу тумбы винтами с одной стороны
 Лоток тележки укомплектован рифленым ковриком из МБС резины толщиной 4 мм
 Боковые стенки имеют квадратную перфорацию 9x9 мм с шагом 37 мм для установки держателей и крючков для инструмента и один лоток для хранения различных емкостей



Артикул
83-0007-XS

Тумба инструментальная TROLEX 08 XS



Габаритные размеры, мм: 8950xШ660xГ470 (без ручки)
 Число выдвижных ящиков: 8 шт, из них полезной высотой 65 мм - 6 шт, 135 мм -1 шт.
 165 мм - 1 шт.
 Полезная площадь ящиков Ш527xГ374 мм=31Ex22E. Подходит для модульной системы органайзеров. Каждый ящик содержит антискользящий коврик
 Корпус сборный на тяговых заклепках состоящий из несущего каркаса, изготовленного из стали 1,2 мм и стенок из стали толщиной 0,8 мм
 Колеса: 2 поворотных d=100 мм одно из них со стояночным тормозом и 2 неповоротных колеса d=150 мм, выступающих за плоскость тележки, обеспечивают высокую устойчивость
 Ручка для передвижения тумбы из стальной трубы d=30 мм с пластиковым покрытием и элементами крепления из полипропиленовой пленки, крепится к каркасу тумбы винтами с одной стороны
 Лоток тележки укомплектован рифленым ковриком из МБС резины толщиной 4 мм
 Боковые стенки имеют квадратную перфорацию 9x9 мм с шагом 37 мм для установки держателей и крючков для инструмента и один лоток для хранения различных емкостей



Артикул
83-0008-XS

Тумба инструментальная TROLEX 09 XS



Габаритные размеры, мм: 8950xШ660xГ470 (без ручки)
 Число выдвижных ящиков: 9 шт, из них полезной высотой 65 мм - 7 шт, 135 мм -2 шт.
 165 мм - 1 шт.
 Полезная площадь ящиков Ш527xГ374 мм=31Ex22E. Подходит для модульной системы органайзеров. Каждый ящик содержит антискользящий коврик
 Корпус сборный на тяговых заклепках состоящий из несущего каркаса, изготовленного из стали 1,2 мм и стенок из стали толщиной 0,8 мм
 Колеса: 2 поворотных d=100 мм одно из них со стояночным тормозом и 2 неповоротных колеса d=150 мм, выступающих за плоскость тележки, обеспечивают высокую устойчивость
 Ручка для передвижения тумбы из стальной трубы d=30 мм с пластиковым покрытием и элементами крепления из полипропиленовой пленки, крепится к каркасу тумбы винтами с одной стороны
 Лоток тележки укомплектован рифленым ковриком из МБС резины толщиной 4 мм
 Боковые стенки имеют квадратную перфорацию 9x9 мм с шагом 37 мм для установки держателей и крючков для инструмента и один лоток для хранения различных емкостей



Артикул
83-0009-XS