

Наборы систем хранения оснастки к станкам с ЧПУ LOGIC

Представлены наиболее популярные варианты комплектаций.

Мы готовы помочь Вам в проектировании подходящего варианта с учетом особенностей Вашего производства и Ваших индивидуальных требований.

Система хранения оснастки к станкам с ЧПУ LOGIC 2x2000 №1



- Предназначена для хранения инструментальной оснастки и тяжелых грузов
 - Габаритные размеры ВxШxГ, мм: 2000x2235x650
 - Конструкция сборно-разборная, в основу взяты элементы среднегрузового стеллажа
 - Рамы изготовлены из оцинкованного стального профиля сечением 57x42мм
 - Полки под оснастку цельнометаллические наборные выполнены из холоднокатанной стали толщиной 1,5 мм порошковым покрытием. Устанавливаются на кронштейны как в наклонном, так и горизонтально положении.
 - Полки могут переставляться по высоте с шагом 25 мм и крепятся к стойкам рам болтовым соединением
 - Оснащается выдвижными полками (внизу) и цельнометаллическими полками (вверху) из оцинкованной стали с двумя ребрами жесткости. Полки цельнометаллические устанавливаются на специальные клипы
 - **Вместимость оснастки типа ISO/SK40 - 120 шт.; ISO/SK50 - 96 шт.**
- Комплектация:**
- Рама LOGIC 2000x650 - 3 шт.
 - Стенка задняя LOGIC XM - 8 шт.
 - Полка LOGIC XM - 2 шт.
 - Полка выдвижная LOGIC XM - 2 шт.
 - Вставка 1/3 LOGIC XM (ISO/SK40-10) - 12 шт.
 - Вставка 1/3 LOGIC XM (ISO/SK50-8) - 12 шт.
 - Кронштейны для вставок LOGIC XM (к-т) - 8 шт.

Артикул
55-22001-XM

Система хранения оснастки к станкам с ЧПУ LOGIC 2x2000 №2



- Предназначена для хранения инструментальной оснастки и тяжелых грузов
 - Габаритные размеры ВxШxГ, мм: 2000x2235x650
 - Конструкция сборно-разборная, в основу взяты элементы среднегрузового стеллажа
 - Рамы изготовлены из оцинкованного стального профиля сечением 57x42мм
 - Полки под оснастку цельнометаллические наборные выполнены из холоднокатанной стали толщиной 1,5 мм порошковым покрытием. Устанавливаются на кронштейны как в наклонном, так и горизонтально положении.
 - Полки могут переставляться по высоте с шагом 25 мм и крепятся к стойкам рам болтовым соединением
 - Оснащается выдвижными ящиками высотой 135 и 275 мм полезной площадью: 986x493 мм = 58Ex29E и цельнометаллическими полками из оцинкованной стали с двумя ребрами жесткости.
 - Полки цельнометаллические устанавливаются на специальные клипы
 - **Вместимость оснастки типа ISO/SK40 - 90 шт.; ISO/SK50 - 48 шт.**
- Комплектация:**
- Рама LOGIC 2000x650 - 3 шт.
 - Стенка задняя LOGIC XM - 8 шт.
 - Полка LOGIC XM - 4 шт.
 - Вставка 1/3 LOGIC XM (ISO/SK40-10) - 9 шт.
 - Вставка 1/3 LOGIC XM (ISO/SK50-8) - 6 шт.
 - Кронштейны для вставок LOGIC XM (к-т) - 5 шт.
 - Ящик LOGIC 135 XM - 2 шт.
 - Ящик LOGIC 275 XM - 4 шт.

Артикул
55-22002-XM

Система хранения оснастки к станкам с ЧПУ LOGIC 2x2000 №3



- Предназначена для хранения инструментальной оснастки и тяжелых грузов
 - Габаритные размеры ВxШxГ, мм: 2000x2235x650
 - Конструкция сборно-разборная, в основу взяты элементы среднегрузового стеллажа
 - Рамы изготовлены из оцинкованного стального профиля сечением 57x42мм
 - Полки под оснастку цельнометаллические наборные выполнены из холоднокатанной стали толщиной 1,5 мм порошковым покрытием. Устанавливаются на кронштейны как в наклонном, так и горизонтально положении.
 - Полки могут переставляться по высоте с шагом 25 мм и крепятся к стойкам рам болтовым соединением
 - Толщина дверей -1,2 мм, 2-х сторонняя ригельная система запирания (диаметр ригеля-17 мм), надежный сувальдный ключевой замок Kaba Mauer (Германия), класс А
 - Система запирания дверей имеет защитный короб препятствующий свободному доступу к механизму
 - Оснащается выдвижным ящиком высотой 275 мм полезной площадью: 986x493 мм = 58Ex29E и цельнометаллическими полками из оцинкованной стали с двумя ребрами жесткости.
 - Полки цельнометаллические устанавливаются на специальные клипы
 - **Вместимость оснастки типа ISO/SK40 - 60 шт.; ISO/SK50 - 48 шт.**
- Комплектация:**
- Рама LOGIC 2000x650 - 3 шт.
 - Стенка задняя LOGIC XM - 4 шт.
 - Полка LOGIC XM - 3 шт.
 - Полка выдвижная LOGIC XM - 3 шт.
 - Корпус шкафа LOGIC XM 2000 - 1 шт.
 - Вставка 1/3 LOGIC XM (ISO/SK40-10) - 6 шт.
 - Вставка 1/3 LOGIC XM (ISO/SK50-8) - 6 шт.
 - Кронштейны для вставок LOGIC XM (к-т) - 4 шт.
 - Ящик LOGIC 275 XM - 1 шт.

Артикул
55-22003-XM

Наборы систем хранения оснастки к станкам с ЧПУ LOGIC

Система хранения оснастки к станкам с ЧПУ LOGIC 3x2000 №1



- Предназначена для хранения инструментальной оснастки и тяжелых грузов
 - Габаритные размеры ВxШxГ, мм: 2000x3325x650
 - Конструкция сборно-разборная, в основу взяты элементы среднегрузового стеллажа
 - Рамы изготовлены из оцинкованного стального профиля сечением 57x42мм
 - Полки под оснастку цельнометаллические наборные выполнены из холоднокатанной стали толщиной 1,5 мм порошковым покрытием. Устанавливаются на кронштейны как в наклонном, так и горизонтально положении.
 - Полки могут переставляться по высоте с шагом 25 мм и крепятся к стойкам рам болтовым соединением
 - Оснащается выдвижными ящиками высотой 135 и 275 мм полезной площадью: 986x493 мм = 58Ex29E и цельнометаллическими полками из оцинкованной стали с двумя ребрами жесткости.
 - Полки цельнометаллические устанавливаются на специальные клипы
 - **Вместимость оснастки типа ISO/SK40 - 120 шт.; ISO/SK50 - 48 шт.**
- Комплектация:**
- Рама LOGIC 2000x650 - 4 шт.
 - Стенка задняя LOGIC XM - 12 шт.
 - Полка LOGIC XM - 6 шт.
 - Вставка 1/3 LOGIC XM (ISO/SK40-10) - 12 шт.
 - Вставка 1/3 LOGIC XM (ISO/SK50-8) - 6 шт.
 - Кронштейны для вставок LOGIC XM (к-т) - 6 шт.
 - Полка выдвижная LOGIC XM - 1 шт.
 - Ящик LOGIC 275 XM - 2 шт.

Артикул
55-32001-XM

Система хранения оснастки к станкам с ЧПУ LOGIC 3x2000 №2



- Предназначена для хранения инструментальной оснастки и тяжелых грузов
 - Габаритные размеры ВxШxГ, мм: 2000x3325x650
 - Конструкция сборно-разборная, в основу взяты элементы среднегрузового стеллажа
 - Рамы изготовлены из оцинкованного стального профиля сечением 57x42мм
 - Полки под оснастку цельнометаллические наборные выполнены из холоднокатанной стали толщиной 1,5 мм порошковым покрытием. Устанавливаются на кронштейны как в наклонном, так и горизонтально положении.
 - Полки могут переставляться по высоте с шагом 25 мм и крепятся к стойкам рам болтовым соединением
 - Толщина дверей -1,2 мм, 2-х сторонняя ригельная система запирания (диаметр ригеля-17 мм), надежный сувальдный ключевой замок Kaba Mauer (Германия), класс А
 - Система запирания дверей имеет защитный короб препятствующий свободному доступу к механизму
 - Оснащается выдвижными ящиками высотой 135 и 275 мм полезной площадью: 986x493 мм = 58Ex29E и цельнометаллическими полками из оцинкованной стали с двумя ребрами жесткости.
 - **Вместимость оснастки типа ISO/SK40 - 60 шт.; ISO/SK50 - 48 шт.**
- Комплектация:**
- Рама LOGIC 2000x650 - 4 шт.
 - Стенка задняя LOGIC XM - 8 шт.
 - Полка LOGIC XM - 6 шт.
 - Полка выдвижная LOGIC XM - 3 шт.
 - Корпус шкафа LOGIC XM 2000 - 1 шт.
 - Стенка перф. LOGIC XM - 1 шт.
 - Вставка 1/3 LOGIC XM (ISO/SK40-10) - 6 шт.
 - Вставка 1/3 LOGIC XM (ISO/SK50-8) - 6 шт.
 - Кронштейны для вставок LOGIC XM (к-т) - 4 шт.
 - Ящик LOGIC 135 XM - 2 шт.
 - Ящик LOGIC 275 XM - 2 шт.

Артикул
55-22003-XM

Система хранения оснастки к станкам с ЧПУ LOGIC 3x2000 №3



- Предназначена для хранения инструментальной оснастки и тяжелых грузов
 - Габаритные размеры ВxШxГ, мм: 2000x3325x650
 - Конструкция сборно-разборная, в основу взяты элементы среднегрузового стеллажа
 - Рамы изготовлены из оцинкованного стального профиля сечением 57x42мм
 - Полки под оснастку цельнометаллические наборные выполнены из холоднокатанной стали толщиной 1,5 мм порошковым покрытием. Устанавливаются на кронштейны как в наклонном, так и горизонтально положении.
 - Полки могут переставляться по высоте с шагом 25 мм и крепятся к стойкам рам болтовым соединением
 - Толщина дверей -1,2 мм, 2-х сторонняя ригельная система запирания (диаметр ригеля-17 мм), надежный сувальдный ключевой замок Kaba Mauer (Германия), класс А
 - Система запирания дверей имеет защитный короб препятствующий свободному доступу к механизму
 - Оснащается выдвижными ящиками высотой 135 и 275 мм полезной площадью: 986x493 мм = 58Ex29E и цельнометаллическими полками из оцинкованной стали с двумя ребрами жесткости.
 - **Вместимость оснастки типа ISO/SK40 - 60 шт.; ISO/SK50 - 48 шт.**
- Комплектация:**
- Рама LOGIC 2000x650 - 4 шт.
 - Стенка задняя LOGIC XM - 8 шт.
 - Полка LOGIC XM - 8 шт.
 - Полка выдвижная LOGIC XM - 3 шт.
 - Корпус шкафа LOGIC XM 2000 - 1 шт.
 - Вставка 1/3 LOGIC XM (ISO/SK40-10) - 6 шт.
 - Вставка 1/3 LOGIC XM (ISO/SK50-8) - 6 шт.
 - Кронштейны для вставок LOGIC XM (к-т) - 4 шт.
 - Ящик LOGIC 135 XM - 2 шт.
 - Ящик LOGIC 275 XM - 3 шт.

Артикул
55-22003-XM